

OSTER PUKK OG SAND AS

Eikemovegen 3

N-5994 Vikanes, Norway.

Telefon +0047 56357700 – www.oster-pukk.no

Declaration of Performance / Ytelseserklæring **Aggregates for the use in asphalt / Tilslag for bruk i asphalt**

According to Commission Delegated Regulation (EU) No. 574/2014 amending Annex III to Regulation (EU) No. 305/2011 (EU- Construction Products Regulation) / I henhold til kommisjon delegert forskrift (EU) Nr. 574/2014 om endring av vedlegg III til forordning (EU) Nr. 305/2011 (EU-byggevarerforordning)

Declaration of Performance No.: 16/22mm-S-EN13043-2017A **Ytelseserklæring Nr.: 16/22mm-S-EN13043-2017A**

Unique identification of the product-types / Entydig identifikasjonskode for produkttype:
OsterPukk® 16/22 mm

Intended use / Anvendelsen:
Aggregates for the use in asphalt / Tilslag for bruk i asfalt

Manufacturer / Produsenten:
Oster Pukk og Sand AS, Eikefet, N-5994 Vikanes

System of AVCP / System for vurdering og kontroll av ytelse:
System 2+ / System 2+

Harmonized standard / Harmonisert standard:
EN 13043:2002/AC:2004

Notified body / Teknisk kontrollorgan:
BÜV Nord Hamburg (1106)


Declared performances / Angitt ytelse:
See annex / Se vedlegg

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. / Ytelsen til produkten som er identifisert ovenfor er i samsvar med angitt ytelse. Denne erklæringen av ytelsen er utstedt, i samsvar med forordning (EU) Nr. 305/2011, under ansvaret av produsenten identifisert ovenfor.

Signed for and on behalf of the manufacturer by / Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Knut Moe, manager / direktør

Vikanes, 02.01.2017



OSTER PUKK OG SAND AS

Eikemovegen 3

N-5994 Vikanes, Norway.

Telefon +0047 56357700 – www.oster-pukk.no

Declaration of Performance no.: 16/22mm-S-EN13043-2017A Ytelseserklæring nr.: 16/22mm-S-EN13043-2017A

| Declared performance / angitt ytelse: | | | |
|---|--|---|---|
| Essential characteristics / Vesentlige egenskaper | Test method / test metode | Performance / Ytelses | European technical specification / Harmonisert teknisk spesifikasjon |
| Petrographic description / Kjemisk sammensetning | EN 932-3 | Gneis/Granit | EN 13043:2002 /AC2004 |
| Particle size / Tilslagsstørrelse Grading / Kategori gradering | EN 933-1 | 16/22 G_c 90/15 | |
| Shape of the stone / Form på grovt tilslag Flakiness index / Flisighetsindeks Shape index / Formindeks | EN 933-3 EN 933-4 | FI₂₀ NPD | |
| Particle density (declared value) / Korndensitet | EN 1097-6 | 2,70 Mg/m³ ±0,02 | |
| Water absorption / Vannabsorpsjon | EN 1097-6 | ≤ 0,4%±0,2 | |
| Cleanness • Quantity small particles / Finstoff innhold • Quality of fine particles / Kvalitet finstoff • Light weight contaminants / Grovkornede lett forurensninger | EN 933-1 EN 933-1 EN 1744-1, Abs.14.2 | f₁ NPD m_{LPC}0,10 | |
| Percentage crushed or broken surfaces / Prosentdel knuste korn i grovt tilslag | EN 933-5 | C_{100/0} | |
| Angularity of fine aggregates / Kantethet av fint tilslag | EN 933-6 | NPD | |
| Affinity bitumen / Vedhefting til bituminøse bindemidler | EN 12697-11 | Binder source 50/70 6h ≥ 75% 24h ≥ 15% | |
| Resistance to impact / motstand ved slagprøving | EN 1097-2 | SZ₁₈ | |
| Resistance against fragmentation Los Angeles / Knusingsverdi Los Angeles | EN 1097-2 | LA₂₀ | |
| Polished stone value PSV / Poleringsverdi | EN 1097-8 | PSV_{declared}52 | |
| Resistance to wear Micro Deval / Motstand mot slitasje | EN 1097-1 | MDE10 | |
| Abrasion from studded tires / Piggdekkslitasje | EN 1097-9 | AN₁₀ | |
| Resistance of thermal shock / Bestandighet mot varmesjokk | EN 1367-5 | V_{LA}=4 | |
| Soundness / soliditet | EN 1744-1 | NPD | |
| Dangerous substances / Farlige stoffer | | No known | |
| Freeze - thaw resistance / frysing og tining • Freeze / thaw resistance / motstand mot frysing og tining • Water absorption as a screening test for resistance to freezing and thawing / vannabsorpsjon som en utsilingsprøving for motstand mot frysing og tining | EN 1367-1 EN 1367-6 | F₁ ≤ 1 | |
| Durability against "Sonnenbrand" of basalt / "Sonnebrand" ved basalt | EN 1367-3 | NPD | |

NPD: no performance determined / ingen ytelse bestemt



1106

Oster Pukk og Sand AS

Eikefet

N-5994 Vikanes

04

1106-CPR-N/02.13/924.01 K

EN 13043:2002 / AC:2004

OsterPukk@16/22

The essential characteristics are given in this Declaration of Performance /
De vesentlige egenskaper er gitt i denne ytelseserklæring